

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Deze transmissievloeistof is een ultra high performance synthetische transmissievloeistof voor zware toepassingen. Het product is speciaal ontworpen voor aanzienlijk langere verversingsintervallen. Het product bevat basisoliën van superieure kwaliteit en geavanceerde additieve technologieën. Het product is geschikt voor gebruik in automatische transmissiesystemen in zowel zware vrachtwagens als bussen.

TOEPASSINGEN

Deze automatische-transmissievloeistof is ontworpen voor langere verversingsintervallen voor zware trucks en bussen en voor off-road-materieel.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepele schakelprestaties

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
ALLISON	TES 295	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 20B
VOITH	approval H55.6336xx		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		181
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

