

CHAMPION MOTO HP 2T SCOOTER

Deze semisynthetische motorolie voor tweetaktscooters met een geavanceerd additievenpakket garandeert een soepel en stabiel rijgedrag. De uitgebalanceerde formule is ontwikkeld om specifiek te voldoen aan de behoeften van scooterrijders die op zoek zijn naar optimaal rijcomfort.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren van tweetaktscooters. Volg de doseringaanbevelingen van de fabrikant van de apparatuur op.

KENMERKEN

Langere levensduur van de scooter dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.: Rijcomfort

SPECIFICATIES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	76.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		120
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	106
Kleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

