

WOLF ARIO ISO 150

14/04/2025
4209

This is a compressor oil made highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

KÄYTTÖKOhteet

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required.

OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: superior protection
Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

LUOKITUKSET

DIN	51506 VDL	PNEUROP	DIN 51.352
-----	-----------	---------	------------

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	145
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		98
A.N. (kolorimetrinen)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-15
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	294

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.