

CHAMPION TDTO

SAE 10W

Caterpillar TDTO (Şanzıman/Aktarma Elemanları Yağı) gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş bir yağlayıcıdır.

UYGULAMALAR

Elektronik şanzıman, debriyaj ve fren gibi Caterpillar sürtünme ekipmanlarının yanı sıra diferansiyel dişli takımları, dişli takımları ve diferansiyeller gibi diğer aktarma elemanlarında kullanım için geliştirilmiştir. Üstelik Caterpillar ekipmanlarında hidrolik yağ olarak (CAT HYDO ADVANCED 10) kullanıma da uygundur.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: üstün kritik parça koruması
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO	32	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	C4	HITACHI	SFU
CATERPILLAR	HYDO Advanced 10	JCB	SFU
CATERPILLAR	TO-2	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-4	KOMATSU	SFU
DANA	SFU	ROCKWELL	SFU
EATON FULLER	SFU	ZF	approval TE-ML 03C
EATON VICKERS	I-280-S		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.853
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	36.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.33
Viskozite indeksi	ASTM D2270		125
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

