

COMPETE SN C2/C3 5W30

14/04/2025
75601

Este óleo de motor totalmente sintético foi concebido para cumprir os requisitos essenciais da ACEA e do API para carros de passageiros. Proporciona proteção total do sistema de pós-tratamento e do motor, independentemente das condições de condução. Este produto pode não estar disponível na sua região. Consulte o seu contacto de vendas local para obter mais informações.

APLICAÇÕES

Formulado para corresponder às especificações recentes dos OEM. Pode ser utilizado para a manutenção de uma vasta gama de motores EURO 4 e EURO 5 de diferentes fabricantes, com ou sem filtro de partículas diesel.

CARACTERÍSTICAS

Ampla cobertura: Custos reduzidos com lubrificantes

Redução significativa da fricção: melhoria da eficiência de combustível melhorada e redução das emissões

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		171
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	230

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION