

CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Deze olie is een extreme pressure-smeermiddel voor differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited slip'- of 'lock-up'-mechanisme, die een smeermiddel vereisen met een lage viscositeit.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name toegepast in hypoïdeachterassen met limited-slip-mechanisme, en tussenbakken van zeer krachtige wagens, SUV's en all-wheel drives [AWD]. Geschikt voor toepassingen met SAE 75W90 en 75W85.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: geoptimaliseerde thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8697
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.72
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.17
Viscositeitsindex	ASTM D2270		218
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	>185

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

