

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 EXTRA

03/08/2026
65666

Bu API SQ sentetik bazlı motor yağı, dikkatle seçilmiş son derece yüksek kaliteli baz yağlara dayanır ve katalizörle uyumlu motor yağları için en son teknoloji kullanılarak formüle edilmiştir. Özel formülasyonu yakıt ekonomisi sağlamanın yanı sıra kullanım ömrünü de uzatır. Azaltılan kül formülasyonu partikül filtrelerini ve egzoz son işlem cihazlarını korur.

UYGULAMALAR

Bu dexos™ 2, tüm yeni GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli modelleri için gereklidir. GM/Opel, dexos™ 2 teknik şartnamesinin daha eski GM/Opel teknik şartnameleriyle geriye dönük olarak uyumlu olduğunu bildirmiştir (GM-LL-A-025 ve GM-B-LL-025). GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli araçların büyük çoğunluğu dexos™ 2 yağlayıcılarını kullanabilir. Hem ACEA C3 (Alman OEM'leri) / C2 (PSA) ile hem de API SQ'yu kapsayan geniş bir uygulama alanı sunar.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları.
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2014
ACEA	C3	RENAULT	RN 0700
API	SN	RENAULT	RN 0710
API	SN Plus	RENAULT	RN17 Level
API	SP	VW	502 00 < 2017
API	SQ	VW	505 00
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 01
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	71.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		169
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

