

CHAMPION NEW ENERGY 5W-30 SP

Это полностью синтетическое моторное масло соответствует требованиям новой спецификации API SP. Низкий класс вязкости SAE 5W30 позволяет двигателю работать с высокой топливной эффективностью. Это моторное масло обеспечивает превосходную защиту от износа и чистоту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал предназначен для использования в самых последних моделях автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или на грузовых автомобилях малой грузоподъемности. Он специально разработан для двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском топлива (TGDI) уменьшенного размера, чтобы сократить негативные последствия раннего зажигания на низких оборотах (LSPI).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах
Экономия топлива: снижение расхода топлива и уровня выбросов CO₂
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4	MB	approval 229.5
API	SP	RENAULT	RN 0700
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0710

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		166
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.04

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

