

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Se trata de un lubricante RRBO para cajas de velocidades y transejes de vehículos de carreras que es sostenible y de alto rendimiento, enriquecido con ésteres y PAO. Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la presión extrema, una mejor resistencia a las altas temperaturas y una vida más larga del lubricante.

APLICACIONES

Este lubricante RRBO sostenible se puede usar en cajas de velocidades, transejes y diferenciales con o sin deslizamiento limitado de vehículos de carrera.

CARACTERÍSTICAS

Protección contra el desgaste: mayor vida útil de los componentes.
Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

ESPECIFICACIONES

API	GL-5	HEWLAND	SFU
API	MT-1	HOLLINGER	SFU
DUTCHMAN AXLES	SFU	MACK	GO-J
MIL	L-2105 B	MB	235.61
MIL	L-2105 C	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 D	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 E	NISSAN	2189E
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.067.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	PORSCHE	999.917.090.00
BMW	83 22 1 470 080	RICARDO	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SADEV	SFU
BMW	MSP/A	SALISBURY	SFU
CHRYSLER	MS 9763	SCHMIDT	SFU
DANA	SFU	ANTRIEBSTECHNIK	
DREXLER	SFU	VW	G 052 539
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	VW	G 055 145
FORD	ESW-M2C104-A	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05C
GM	1940058	ZF	TE-ML 05D
GM	88862624	ZF	TE-ML 07A
GM	88862625	ZF	TE-ML 12D
GM	93165388	ZF	TE-ML 12N
GM	9986226	ZF	TE-ML 16F
GM	9986290	ZF	TE-ML 16G

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubcs.com



ZF
ZF

TE-ML 19C
TE-ML 21A

ZF

TE-ML 21C

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	99.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		160
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Color	VISUAL		LIGHT BROWN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

