CHAMPION COMPETE SN C2/C3 5W30

Questo olio motore a base sintetica è progettato per soddisfare i requisiti fondamentali di ACEA e API per le autovetture. Offre una protezione completa del sistema di post-trattamento e del motore, indipendentemente dalle condizioni di guida. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Formulato per soddisfare le specifiche recenti degli OEM. Può essere utilizzato per un'ampia gamma di motori EURO 4 ed EURO 5 di diversi produttori, con o senza filtro antiparticolato diesel.

CARATTERISTICHE

Ampia copertura: riduzione dei costi dei lubrificanti
Notevole riduzione dell'attrito: maggior risparmio di carburante e minori emissioni

SPECIFICA

ACEA	C2	**API**	SN/CF
ACEA	C3	**MB**	229.31

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		171
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium