

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2 EXTRA

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een high-performance motorolie met een lage viscositeit, die speciaal is ontwikkeld voor de hoogste brandstofzuinigheid en de laagste CO2-emissie.

TOEPASSINGEN

Speciaal aanbevolen voor benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters van Peugeot en Citroën waarvoor de nieuwste versie van de PSA B71 2290-specificatie van 2019 vereist is. De meeste Japanse OEM's, waaronder Toyota, Honda, Subaru en Nissan.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

Fuel Economy: lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot

Bescherming nabehandelingssysteem: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem

SPECIFICATIES

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	228

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

