

WOLF ANH CA GREASE EP 1

14/04/2025
9226

Esta massa lubrificante multiusos de alta qualidade pode ser utilizada em aplicações industriais e automóveis. A massa lubrificante é adequada para uma vasta gama de rolamentos simples e cilíndricos.

APLICAÇÕES

O espessante ANH Ca, juntamente com a mistura especial de óleo base, torna esta massa lubrificante adequada para a lubrificação de rolamentos com carga média e em ambientes húmidos e corrosivos. Esta massa lubrificante possui excelente aderência e resistência à água.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra a corrosão: muito boa proteção contra a corrosão.
Multiaplicabilidade: ampla gama de uso
Resistência à água: excelente resistência contra lavagem com água.

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		SMOOTH
Cor	VISUAL		Yellow Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		1
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.