

WOLF OFFICIALTECH 0W20 LS-FE

21/05/2025
65631

Это полностью синтетическое моторное масло специально разработано для соответствия спецификации Opel OV0401547. Ультранизкая вязкость этого смазочного материала позволяет двигателям новейших моделей достигать предварительно заданных показателей экономии топлива. Кроме того, это моторное масло образует надежный слой, который поглощает вредные частицы и обеспечивает чистоту и защиту двигателя. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло обеспечивает комплексную защиту дизельных и бензиновых двигателей современных легковых и легких грузовых автомобилей с системой очистки отработавших газов или без нее. Кроме того, это масло можно использовать в сочетании с новейшими типами топлива (например, биотопливо и топливо на основе этанола). Этот смазочный материал соответствует спецификации API SN Plus и, как следствие, совместим с высокоэкономичными двигателями с прямым впрыском топлива и предотвращает повреждение компонентов таких двигателей в результате раннего зажигания на низких оборотах (LSPI). Данное моторное масло позволяет ряду современных двигателей достигать целевого уровня экономии топлива, о чем свидетельствует соответствие спецификациям MB 229.71 и BMW Longlife-17FE+.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: отличная топливная экономичность и снижение выбросов CO₂
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах
Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита систем очистки отработавших газов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C5	CADILLAC	SFU
ACEA	C6	CHEVROLET	SFU
API	approval SQ/RC	CHRYSLER	MS 12145
API	SN Plus	CHRYSLER	MS 6395
API	SN/RC	DODGE	SFU
API	SP	FIAT	9.55535-CR1
API	SP/RC	FIAT	9.55535-DM1
API	SQ	FIAT	9.55535-DSX
ILSAC	approval GF-7 A	FIAT	9.55535-GSX
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C945-A
ILSAC	GF-6 A	FORD	WSS-M2C945-B1
ACURA	SFU	FORD	WSS-M2C947-A
ASTON MARTIN	SFU	FORD	WSS-M2C947-B1
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	FORD	WSS-M2C952-A1
BMW	LONGLIFE-14FE+	FORD	WSS-M2C962-A1
BUICK	SFU	GM	DexosD™

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



GMC	SFU	MG	SFU
HONDA	SFU	MITSUBISHI	SFU
HYUNDAI	SFU	NISSAN	SFU
INFINITI	SFU	OPEL	approval OV 040 1547 - A20
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006	PERODUA	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122	ROEWE	SFU
JEEP	SFU	SCION	SFU
KIA	SFU	SUBARU	SFU
LEXUS	SFU	SUZUKI	SFU
LINCOLN	SFU	TATA	SFU
MAZDA	SFU	TIANJIN	SFU
MB	229.72	TOYOTA	SFU
MB	approval 229.71	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.64
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Индекс вязкости	ASTM D2270		176
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

