

WOLF VITALTECH 5W30 GAS

29/10/2025
22114

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt ja lisäaineet. Se on suunniteltu erityisesti täyttämään nestekaasulla (LPG), paineistetulla maakaasulla (CNG) ja kahdella polttoaineella (Dual Fuel) toimivien henkilöautojen tiukat vaatimukset. Kaasumootoreissa on muita moottoreita korkeammat palamislämpötilat, joten ne tarvitsevat erityistä tekniikkaa suojaamaan venttiilejä ja neutralisoimaan happamat yhdisteet.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään nestekaasulla (LPG), paineistetulla maakaasulla (CNG) ja kahdella polttoaineella (Dual Fuel) toimivien henkilöautojen kaasumootoreissa. Korkea laatu mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit valmistajien vaatimusten mukaan.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.