

# CHAMPION LIFE EXTENSION

## 85W140 LS GL 5

Mineral oil composed of paraffinic base oils and selected additives based on sulfur-phosphorus. A special friction additive emparts to this oil the necessary properties to be used in differentials, which are equipped with a "limited-slip" mechanism.

### ZASTOSOWANIA

This oil is mainly used in all hypoid rear axles with a limited-slip mechanism.

### CECHY

Frictional properties: easy gear shifting

Anti-wear protection: long transmission life

### SPECYFIKACJA

<b>API</b>	GL-5	<b>ZF</b>	TE-ML 07A
<b>MIL</b>	L-2105 C	<b>ZF</b>	TE-ML 08
<b>MIL</b>	L-2105 D		

### TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	415
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		86
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Lepkość Brookfield w temp. -12°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	215

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

