

WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3

25/09/2026
9103

Dit is een smeervet voor algemene toepassingen waarbij geen specifieke vereisten gelden. Dit smeervet heeft een goede oxidatiestabiliteit, zodat het een langdurige smering kan waarborgen. Het is waterafstotend en heeft goede temperatureigenschappen. Het kan daarom worden gebruikt bij hoge temperaturen en blijft verpompbaar bij lage temperaturen. Dit maakt het geschikt voor de smering van lagers.

TOEPASSINGEN

Dit smeervet kan worden gebruikt in zowel industriële als automobieltoepassingen. Het is geschikt voor een groot aantal lagerbussen en rollagers. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C, max. +130 °C

KENMERKEN

Stabiliteit: goede mechanische stabiliteit

Corrosiebescherming: goede bescherming tegen corrosie

Waterbestendigheid: ook geschikt voor natte omgeving

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K3K-30	ISO	L-XCCFA3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		Smooth
Kleur	VISUAL		Light Brown
NLGI-classificatie	ASTM D217		3
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	235
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	190
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

