

CHAMPION PRO RACING

5W50

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, affichant un indice de viscosité élevé, pour la lubrification des moteurs à essence et diesel équipés d'un turbocompresseur. Cette huile se caractérise par une excellente fluidité à faible température, permettant un démarrage à froid parfait, ainsi qu'une viscosité élevée lorsque le moteur est chaud.

APPLICATIONS

Cette huile s'utilise dans les moteurs à essence à 4 temps et les moteurs diesel multi-soupapes et à 4 temps avec ou sans turbo. Elle est tout particulièrement adaptée aux conditions de conduite sportive.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

Style de conduite: conduite sportive

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B4-08	MB	229.3
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	505 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	118
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	18
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

