

WOLF AGRIFLOW 4T SAE 30 SJ

11/11/2025
1503

Olej silnikowy przeznaczony do smarowania nowoczesnych, czterosuwowych silników benzynowych. Specjalny skład zapewnia doskonałe działanie sprzętu i kompleksową ochronę przed osadem i zanieczyszczeniami.

ZASTOSOWANIA

Specjalna formuła oleju zapewnia wydajne smarowanie czterosuwowych silników maszyn budowlanych i ogrodniczych (m.in. kosiarek) oraz silników pomocniczych.

CECHY

Pełna ochrona silnika: dobra ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API SJ/CD JASO MA

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	85.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		108
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-27
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	235

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

