

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

03/05/2025
5078

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Tüm devrelerde ve -40°C ile 130°C arasındaki sıcaklık aralığında kullanım için özel olarak tasarlanmış hidrolik "çok amaçlı" sıvıdır. Çok yüksek viskozite indeksine, benzersiz oksitlenme stabilitesine, köpüklenme ve paslanma önleyici özelliklere sahiptir. Yıpranmayı ve hidrolik pompanın gürültü üretimini azaltmak için eşsiz bir sürtünme azaltıcı katkı maddesi içerir.

UYGULAMALAR

Bu çok amaçlı sıvı, şu uygulamalarda kullanıma yöneliktir: hidrolik süspansiyonlar, amortisörler, hidrostatik kontrolleri, merkezi hidrolik devreleri, hidrolik direksiyonlar ve seviye kontrolleri. Ayrıca MAN kamyonların süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Akma noktası: mükemmel düşük sıcaklık özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

CHF	11S	MAN	M3289
CHF	202	MB	001989240310
DIN	51524 T3	MB	001989240312
ISO	7308	MB	343.0
ALFA ROMEO	15081616 CS SPEED	MB	345.0
BENTLEY	JNV862564F	MB	Q1320001
BENTLEY	RH 5000	MB	Q1320001
BMW	81 22 9 407 758	MITSUBISHI	Diaqueen PSF
BMW	82110148132	NISSAN	E-PSF
BMW	82111468041	OPEL	B 040 0070
BMW	83290429576	OPEL	B 040 2012
CHRYSLER	MS 11655	OPEL	GM 1940715
CHRYSLER	MS 5931	OPEL	GM 1940766
DTFR	31B120	PORSCHE	000.043.203.33
FENDT	X902011622	PORSCHE	000.043.206.56
FIAT	14621616	PORSCHE	000.043.206.74
FIAT	9.55550-AG3	PSA	9979 A4
FIAT	9.55550-SA1	PSA	S71 2710
FIAT	F005.F98	SAAB	3032380
FORD	WSS-M2C204-A	SAAB	9-3 power steering
GM	9985835	SAAB	9316 0548
HYUNDAI	00232-19017	SAAB	93160548
HYUNDAI	PSF-4	SAAB	9-5 power steering
KIA	PSF-IV	SUZUKI	99000M24121-135
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315	SUZUKI	AMT Actuator Fluid
	LRN2261	VOLVO	1161529-1
		VOLVO	30741424

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



VW
VW
VW

G 002 000
G 004 000
G 004 012

VW
ZF
ZF

TL 521 46
TE-ML 02K
TE-ML 09B

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Renk	ASTM D1500		green
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.823
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	19.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		322
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-54
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	840
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	156

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

