

CHAMPION NEW ENERGY ATF DIII

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tällä useimpiin automaattivaihteistoihin sopivalla öljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Entistä parempi juoksevuus matalissa lämpötiloissa varmistaa optimaalisen toiminnan kaikissa olosuhteissa, ja poikkeukselliset kitkaominaisuudet takaavat sujuvan vaihteiden vaihdon ja siten entistä paremman ajomukavuuden.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy soveltuu automaattivaihteistoihin, momentinmuuntimiin, ohjaustehostimiin ja hydraulipiireihin, joihin valmistaja suosittelee General Motorsin ATF TYPE Dexron III- tai Dexron IIE -vaatimukset täyttävää tuotetta.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

ALLISON	C4
DTFR	13C140
DTFR	13C150
DTFR	13C170
FORD	MERCON
GM	6417-M DEXRON III-G
GM	DEXRON II-D
GM	DEXRON III-H
MAN	339 V1/Z1
MB	236.5
MB	236.6
PSA	9730 AC
VOITH	H55.6335xx
VOLVO	STD 1273,25 [97325]
VOLVO	STD 1273,35 [97335]
VOLVO	STD 1273,37 [97337]
VOLVO	STD 1273,40 [97340]
VOLVO	STD 1273,41 [97341]
ZF	TE-ML 03D
ZF	TE-ML 04D
ZF	TE-ML 05L
ZF	TE-ML 09
ZF	TE-ML 11B
ZF	TE-ML 14A
ZF	TE-ML 17C
ZF	TE-ML 21L

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		179
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	17500
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	196
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

