

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025
65637

Deze synthetische motorolie zorgt voor een schoner en beter presterende motor zonder het olieverservingsinterval te verkleinen. Dankzij de brede toepasbaarheid van dit smeermiddel kunt u voor verschillende voertuigen van verschillende grote merken perfect onderhoud aanbieden.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie kan worden gebruikt in systemen met of zonder uitlaatgasnabehandeling waarin C3-motorolie moet worden gebruikt. Bovendien heeft deze motorolie de officiële Renault RN 17-goedkeuring. Dit betekent dat u dit smeermiddel ook kunt gebruiken bij auto's waarvoor eerder RN0700 en RN0710 waren vereist, en dat u dus verschillende Dacia- en Renault-modellen met deze motorolie kunt onderhouden.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie

SPECIFICATIES

ACEA
MB

C3
approval 226.52

RENAULT

RN17

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		197
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.78
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	226

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

