

CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Cette huile minérale est composée d'huiles de base paraffiniques et d'additifs sélectionnés à base de soufre et de phosphore. Un additif spécial anti-friction confère à cette huile les propriétés nécessaires pour une utilisation dans les différentiels équipés d'un mécanisme à glissement limité.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement adaptée aux essieux arrière hypoïdes avec mécanisme de glissement limité.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: performances de changement de vitesse facile

Protection contre l'usure: longue durée de vie de la transmission

Durée de vie de l'huile prolongée: résistance prouvée à la dégradation de l'huile

SPÉCIFICATIONS

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		97
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité Brookfield à -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

