

WOLF ESSENTIAL

ISO 68

14/04/2025
75837

Este fluido mineral estabiliza el rendimiento hidráulico gracias a su formulación con aditivos contra el desgaste y la corrosión. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Se puede utilizar en una amplia gama de sistemas hidráulicos exigentes. Se ha adaptado para cumplir con la parte 1 de la especificación DIN 51524.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior
Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270		102
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

