

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Une huile moteur à base synthétique et à SAPS moyen pour voitures particulières, axée sur la spécification d'huile moteur Stellantis FPW9.55535/DH1.

APPLICATIONS

Cette huile moteur à base synthétique est spécialement conçue pour les moteurs diesel 2,2 litres utilisés dans tous les véhicules utilitaires légers (VUL) européens de Stellantis nécessitant une huile répondant à l'exigeante spécification Stellantis FPW9.55535/DH1.

(Moteurs diesel Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, utilisés sur Boxer, Ducato, Jumper et Movano. Pour types de moteur E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

FONCTIONNALITÉS

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température.

Économies de carburant: des économies importantes de carburant et une forte réduction des émissions de CO₂.

Protection intégrale du moteur :: performances maintenant la propreté du moteur.

SPÉCIFICATIONS

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Indice de viscosité	ASTM D2270		168
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	225

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

