

WOLF OFFICIALTECH

75W140 LS GL 5

14/04/2025
2307

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Kyseessä on erittäin tehokas vaihteistoöljy kaikille tasauspyörästöille, mukaan luettuina kitkalukkomekanismissa varustetut tasauspyörästöt. Sillä on poikkeuksellisen korkea viskositeetin vakaus eri lämpötiloissa ja erittäin korkea juoksevuus matalissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tuotetta käytetään autojen, kuorma-autojen ja työkonien raskaasti kuormitetuissa aksleissa ja alennusvaihteissa. Sillä on kitkalukko-ominaisuudet, ja sitä suositellaan etenkin nelivetoajoneuvoihin.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Kulumisenestosuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-5	FORD	WSS-M2C187-A
MIL	L-2105 C	FORD	WSS-M2C192-A
MIL	L-2105 D	FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A
BMW	83 22 1 470 080	GM	12346140
BMW	83 22 2 282 583	GM	1942386
BMW	MSP/A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		195
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	190

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

