

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER EXTRA

14/04/2025
70317

Produkt uszczelnia i trwale zabezpiecza chłodnicę, pompę płynu chłodzącego, uszczelkę pod głowicą i blok silnika. Zabezpiecza cały układ chłodzenia przed rdzą i korozją, a także poprawia smarowanie pompy płynu chłodzącego. Jest nieszkodliwy dla gumowych przewodów, metalowych elementów i uszczelek.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do chłodziw wykonanych z aluminium, tworzywa sztucznego i stali. Można go stosować we wszystkich silnikach benzynowych, wysokoprężnych i zasilanych LPG. Mieszalny z wodą, płynami chłodniczymi i zapobiegającymi zamarzaniu. Wskazówki dotyczące użycia: energicznie wstrząsnąć, a następnie wlać zawartość jednego pojemnika do układu chłodzenia przy włączonej nagrzewnicy i ciepłym (nie gorącym) silniku. Pozostawić pracujący silnik na około 10 minut i wykonać krótki cykl jazdy. Zachować ostrożność podczas otwierania i opróżniania chłodnicy/układu chłodzenia: istnieje ryzyko poparzenia gorącą parą lub płynem chłodniczym. Zanieczyszczony układ chłodzenia należy najpierw wyczyścić środkiem do czyszczenia chłodziw. Jeden pojemnik o pojemności 325 ml wystarcza na układ chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

CECHY

Uszczelnianie i konserwacja: kompleksowa ochrona układu chłodzenia

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Wygląd	Visual		Hazy suspension
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	1.025
Barwa	VISUAL		Turquoise

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

