

# WOLF OFFICIALTECH ATF MB

14/04/2025  
3011

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, especialmente concebido para todas as transmissões automáticas MB de 7 velocidades e transmissões NAG-V Sport. Proporciona uma excelente durabilidade à fricção e um desempenho superior.

## APLICAÇÕES

Este fluido para transmissão automática é recomendado para as transmissões automáticas 7G-Tronic e de 5 velocidades da Mercedes-Benz. Devido à sua composição e características específicas, não é adequado para outras aplicações.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão  
Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração  
Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

## ESPECIFICAÇÕES

MB 236.14

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		157
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	206
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.