

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W30 C3 LL III

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été spécialement formulé pour répondre aux spécifications VW actuelles les plus strictes [VW 504.00 et 507.00]. Il s'agit d'une huile de type Mid SAPS conforme aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6, qui protège le filtre à particules. CE PRODUIT REMPLACE LA RÉFÉRENCE 65604.

APPLICATIONS

Rétrocompatibilité : les spécifications 504.00 et 507.00 remplacent toutes les spécifications VW précédentes. Pour presque tous les véhicules du groupe VAG avec des intervalles de vidange d'huile prolongés [30 000 km ou 2 ans]. Il est spécialement conçu pour les moteurs essence turbocompressés à injection directe [TGDI] de taille réduite afin d'atténuer le LSPI [pré-allumage à faible vitesse].

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
 Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles
 Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos1™ Gen 2
GM	dexos2™
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
OPEL	approval OV 040 1547 - D30
OPEL	approval OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval C30
VW	503 01
VW	approval 504 00/507 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		177
B.N. [méthode HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

