

WOLF MOTO 4T 20W50

14/04/2025
29138

Grazie alla stabilità degli oli basilari minerali e all'additivo all'avanguardia, questo olio motore per motocicli a quattro tempi garantisce una guida stabile e fluida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze dei motociclisti appassionati alla ricerca di un comfort di guida ottimale. L'elevata viscosità del lubrificante alle alte temperature garantisce una protezione totale del motore anche nei climi caldi.

APPLICAZIONI

Lubrificante sviluppato per motori, trasmissioni e frizioni a umido di motocicli a quattro tempi. È perfettamente bilanciato per soddisfare i requisiti di svariati produttori.

CARATTERISTICHE

Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.: Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.

Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.: Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.

Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.: Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.

SPECIFICA

API

SG

JASO

MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	158
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		126
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Colore	VISUAL		BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

