

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Este é um lubrificante sustentável RRBO para caixas de velocidades e eixos de transmissão de alto desempenho sob pressão extrema totalmente sintético, enriquecido com ester e PAO, para veículos de corrida e que oferece uma excelente proteção antidesgaste e EP, uma melhor resistência a altas temperaturas e uma vida útil do óleo mais longa.

APLICAÇÕES

Este lubrificante RRBO sustentável pode ser utilizado em caixas de velocidades, eixos de transmissão e diferenciais com ou sem diferencial de deslizamento limitado de veículos de corrida.

CARACTERÍSTICAS

Resistência ao desgaste: vida útil dos componentes prolongada.

Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	HEWLAND	SFU
API	MT-1	HOLLINGER	SFU
DUTCHMAN AXLES	SFU	MACK	GO-J
MIL	L-2105 B	MB	235.61
MIL	L-2105 C	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 D	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 E	NISSAN	2189E
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.067.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	PORSCHE	999.917.090.00
BMW	83 22 1 470 080	RICARDO	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SADEV	SFU
BMW	MSP/A	SALISBURY	SFU
CHRYSLER	MS 9763	SCHMIDT	SFU
DANA	SFU	ANTRIEBSTECHNIK	
DREXLER	SFU	VW	G 052 539
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	VW	G 055 145
FORD	ESW-M2C104-A	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05C
GM	1940058	ZF	TE-ML 05D
GM	88862624	ZF	TE-ML 07A
GM	88862625	ZF	TE-ML 12D
GM	93165388	ZF	TE-ML 12N
GM	9986226	ZF	TE-ML 16F
GM	9986290	ZF	TE-ML 16G

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ZF
ZF

TE-ML 19C
TE-ML 21A

ZF

TE-ML 21C

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	99.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		160
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cor	VISUAL		LIGHT BROWN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

