

# WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

14/04/2025  
9183

Tämä on litium-kalsiumrasva, jonka pohjana ovat mineraaliöljyt. Se sisältää kulumista estäviä lisäaineita sekä hapettumisen- ja korroosionestoaineita. Lisäksi tuotteessa on pieni määrä tarttumista parantavia polymeerejä. Tavallisiin litiumrasvoihin verrattuna tämä rasva hylkii vettä ja suojaa ruosteelta tehokkaammin. Tuote soveltuu myös hitaasti liikkuvien ja raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun.

## KÄYTTÖKOhteET

Tämä rasva on ihanteellinen valinta raskaisiin teollisuuden käyttökohteisiin ympäristöissä, joissa on vettä. Lämpötila-alue: -20...+120 °C, enintään +130 °C.

## OMINAISUUDET

Erinomainen vedenkestävyys.: Erinomainen vedenkestävyys

## LUOKITUKSET

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP2K-20 | ISO | L-XB(F)CHB2 |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                         | Menetelmä                 | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| Rakenne                       | Visual                    |         | Smooth               |
| Väri                          | VISUAL                    |         | RED                  |
| NLGI-luokitus                 | ASTM D217                 |         | 2                    |
| Toteutunut läpäisy (60 iskua) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 280                  |
| Tippumispiste                 | ISO 2176/IP 396           | °C      | 190                  |
| Laakerin leikkautumistesti    | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 5500                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.