

CHAMPION OEM SPECIFIC

80W90 LS GL 5

Это высокоэффективное трансмиссионное масло представляет собой усовершенствованный универсальный смазочный материал, который оптимально подходит для широкого спектра мостов, в том числе оснащенных самоблокирующейся (LS) и гипоидной передачей. Его формула обеспечивает непревзойденную устойчивость к высокому давлению, что подтверждается содержанием фосфора более 2100 част/млн.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это официально одобренное компанией ZF масло может использоваться для обслуживания мостов с самоблокирующимся или многодисковым дифференциалом или без них. Более того, оно отвечает требованиям различных мостов и дифференциалов с гипоидной передачей или без нее. Это универсальное трансмиссионное масло подходит для использования в самосвалах, колесных погрузчиках, мобильных экскаваторах, мостах тракторов, планетарных бортовых передачах и даже в некоторых трансмиссионных системах рельсовых транспортных средств и автобусов с многодисковым самоблокирующимся дифференциалом. Этот инновационный смазочный материал позволяет повысить эффективность технического обслуживания автопарка за счет сокращения количества необходимых жидкостей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание фосфора более 2100 част/млн: повышенная устойчивость к высокому давлению
Широкая область применения: универсальный продукт упрощает обслуживание автопарка
Более высокая чистота компонентов: защита дисков скольжения и передач от дополнительного износа

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	GM	93165290
ARVIN MERITOR	AXLES	ZF	approval TE-ML 05C
FORD	WSS-M2C197-A+M2C118-A	ZF	approval TE-ML 21C
GM	1942382	ZF	TE-ML 07A
GM	1942387	ZF	TE-ML 08
GM	9121965	ZF	TE-ML 12C

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	149.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		103
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

