

# WOLF MOTO & SCOOTER 4T 5W40

29/10/2025  
29132

Благодаря стойким минеральным и синтетическим базовым маслам и усовершенствованным присадкам это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей мотоциклов, которым важен оптимальный комфорт во время движения. Хорошая текучесть при низких температурах гарантирует полную защиту сразу после запуска двигателя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для четырехтактных двигателей, коробок передач и мокрого сцепления мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.:  
Увеличенный срок службы мотоциклов благодаря защитным свойствам масла.  
Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.: Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.  
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL JASO MA2

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		179
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Цвет	VISUAL		BROWN
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4300

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

