WOLF OFFICIALTECH
ATF MB

25/09/2026
3011

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, voornamelijk bedoeld voor alle automatische versnellingsbakken van MB met 7 versnellingen en NAG-V-sporttransmissies. Bezit een uitstekende wrijvingsbestendigheid en levert superieure prestaties.

TOEPASSINGEN

Deze ATF wordt aanbevolen voor de 7G-Tronic en 5-traps automatische transmissies van Mercedes-Benz. Door zijn speciale samenstelling en eigenschappen is dit product niet geschikt voor andere toepassingen.

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

MB	236.14

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		157
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	206
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV