

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025
21204

Wysokiej jakości jednosezonowy olej silnikowy odpowiedni dla silników wysokoprężnych (z doładowaniem lub wolnossących) i silników benzynowych pracujących w każdych warunkach.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest szczególnie zalecany dla stacjonarnych silników wysokoprężnych wykorzystywanych podczas prac drogowych oraz do mieszanych flot pojazdów ciężarowych i sprzętu ciężkiego.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	136
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	14
Indeks lepkości	ASTM D2270		100
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-27
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.10
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	235

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

