

WOLF MOTO 4T 20W50

02/03/2026
29138

Tämä nelitahtimoottoriöljy takaa tasaisen ja vakaan ajokokemuksen sen mineraaliöljyjen ja edistyksellisten lisäaineiden ansiosta. Tasapainoinen koostumus on kehitetty erityisesti moottoripyöräharrastajille, jotka etsivät parasta mahdollista ajomukavuutta. Voiteluaineen korkea viskositeetti korkeissa lämpötiloissa takaa täydellisen moottorin suojan kuumissa ajo-olosuhteissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä voiteluaine on kehitetty nelitahtimoottoripyörien moottoreille, vaihteistoille ja märkäkytkimille. Sen tasapainoinen koostumus vastaa useiden valmistajien vaatimuksiin.

OMINAISUUDET

Moottoripyörän pidempi käyttöikä öljyn suojaavien ominaisuuksien ansiosta.: Moottoripyörän pidempi käyttöikä öljyn suojaavien ominaisuuksien ansiosta.
Parantaa ajomukavuutta.: Parantaa ajomukavuutta.
Helpompi voiteluainehallinta öljyn laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.: Helpompi voiteluainehallinta öljyn laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.

LUOKITUKSET

API

SG

JASO

MA2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	158
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		126
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-18
Väri	VISUAL		BROWN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

