

WOLF OUTBOARD 4T 10W30

14/04/2025
1925

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, bedoeld voor 4-taktmotoren. Speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de NMMA FC-W-specificatie. Deze olie levert een verhoogde bescherming tegen corrosie, ook in een omgeving met zout water. Het bevat tevens een uniek anti-slijtagepakket op basis van molybdeen/zink-technologie.

TOEPASSINGEN

Deze olie is met name bestemd voor de smering van moderne 4-takt-buitenboordmotoren (bijv. Mercury Marine, Yamaha). De olie kan ook worden gebruikt in oudere 4-takt-buitenboordmotoren.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		159
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

