

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2 EXTRA

14/04/2025
65633

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Данное высокопроизводительное моторное масло с низким коэффициентом вязкости специально разработано для обеспечения максимальной экономии топлива и минимального уровня выбросов CO₂.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей Peugeot и Citroën с сажевыми фильтрами, поскольку соответствует последней версии спецификации PSA B71 2290 от 2019 года. Масло также подходит для двигателей большинства японских производителей, в том числе Toyota, Honda, Subaru и Nissan.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO₂
Защита системы очистки отработавших газов: комплексная защита системы очистки отработавших газов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

