

RADIATOR CLEANER

02/09/2025
70315

Questo prodotto è stato progettato per pulire l'intero sistema di raffreddamento e migliorare il trasferimento di calore dal motore al sistema stesso. Elimina morchia, ruggine, incrostazioni e altri depositi. Evita il surriscaldamento e l'accumulo di acidi e contaminanti.

APPLICAZIONI

Adatto per radiatori in alluminio, plastica e acciaio nei sistemi di raffreddamento dei motori GPL, diesel e benzina. Compatibile con acqua, liquidi di raffreddamento e antigelo tradizionali. Istruzioni per l'uso: agitare bene prima dell'uso e versare il contenuto di una bottiglia nel radiatore. Guidare per circa 30 minuti e scaricare il sistema di raffreddamento. Sciacquare con acqua e riempire il sistema di raffreddamento. Prestare attenzione nell'apertura o nello scaricamento del radiatore/sistema di raffreddamento, in quanto potrebbe fuoriuscire vapore o liquido di raffreddamento bollente. Una bottiglia da 325 ml è sufficiente per sistemi di raffreddamento di capacità fino a 12 litri.

CARATTERISTICHE

Azione pulente: rimozione completa di tutti i depositi

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		10.0
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.000
Colore	VISUAL		NEUTRAL-SHAZY

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION