

CHAMPION ECO FLOW

75W PREMIUM

Это полностью синтетическое масло с низкой вязкостью, созданное на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, которое используется в механических коробках передач легковых автомобилей и обеспечивает максимальную экономию топлива. Оно гарантирует оптимальные показатели холодного пуска и стабильную вязкость при разных температурах. Заменяет 75W FE (код продукта 2314)

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав этого продукта специально разработан для различных коробок передач производителей оборудования, в которых рекомендуется использовать трансмиссионные масла для механических коробок передач с низкой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: превосходная термостойкость и устойчивость к окислению

Фрикционные свойства: невероятно плавное переключение передач, без вибрации

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4 +	GM	MTF BOT 0063
BMW	23 00 7 533 513	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	23 00 7 533 819	MB	235.17
BMW	23001434404	MB	235.71
BMW	23007533513/818	MB	235.73
BMW	81 22 2 339 384	MB	A 002 989 04 03
BMW	83 22 0 309 031	NISSAN	32001 1BY0A
BMW	83 22 0 397 244	NISSAN	LV MTF-1
BMW	83 22 2 339 219	PSA	9730 A8
BMW	83 22 2 339 221	PSA	B71 2316
BMW	83 22 7 533 818	TOYOTA	08885-81001
BMW	83220396706	TOYOTA	08885-81081
BMW	83222167666	VOLVO	1161838
BMW	83227533818	VOLVO	1161839
BMW	MTF LT-1	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 178
BMW	MTF LT-3	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-5	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ14	VW	G 052 549
FIAT	9.55550-MZ2	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 052 798
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 055 512
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D3	VW	G 055 726
FORD	WSS-M2C200-E1	VW	G 060 726
GM	1940004	VW	G 070 726
GM	1940774	VW	N 05279800

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.93
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.31
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

