

WOLF GUARDTECH

SAE 30 CF-4/SG

11/11/2025
21203

Universelles Mineralöl hoher Qualität, geeignet für Dieselmotoren (mit Aufladung oder Selbstansaugung) und Benzinmotoren, die unter kalten Klimabedingungen zum Einsatz kommen.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für stationäre Dieselmotoren, Nutzfahrzeuge für öffentliche Arbeiten und gemischte Fuhrparks (mit Last- und Personenkraftwagen) empfohlen.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MTU	Oil Category 1
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 04A
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 04B
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		103
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.88
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

