

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

13/12/2025
50154

Refrigerante de alto rendimiento listo para usar con base de etilenglicol y tecnología de protección contra la corrosión PSi-OAT de última generación para los modernos motores de alto rendimiento. Con la tecnología PSi-OAT, los ácidos orgánicos actúan junto con los inhibidores minerales para lograr la mejor protección posible.

Este refrigerante G12 evo se puede utilizar en aplicaciones G13, G12++, G12+ y G11.

APLICACIONES

Este refrigerante PSi-OAT se ha diseñado específicamente para proteger los modernos sistemas de refrigeración de los motores de combustión fabricados en aluminio y aleaciones de aluminio. Básicamente se puede mezclar con la mayoría de los refrigerantes con base de OAT MEG, pero para obtener la mejor protección posible contra la corrosión recomendamos usar solo este refrigerante PSi-OAT.

Ofrece protección a largo plazo en aplicaciones VW TL 774 L (G12 evo) y muchas más aplicaciones OEM.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del sistema: óptima transferencia térmica y dispersión.

Propiedades frente a la corrosión: excelente protección contra la corrosión.

Propiedades anticongelantes: máximo rendimiento a bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

AFNOR	NF R 15-601	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D1384	UNE	26-361-88/1
ASTM	D3306	2G	SFU
ASTM	D4340	ALFA ROMEO	SFU
ASTM	D4985	APRILIA	SFU
ASTM	D6210	ATLAS	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	AUDI	SFU
BS	6580-2010	BENTLEY	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	BMW	LC-18
CUNA	NC 956-16	BMW	LC-87
JIS	K2234:2018	BMW	LC-97
KOREAN STD	KS M 2142	BUGATTI	SFU
MIL	BT-PS-606 A	BYD	SFU
MIL	DCSEA 615/C	CASE	JIC-501
MIL	E/L-1415b	CASE	MAT 3624
MIL	FS 6850-0951	CATERPILLAR	GCM34
MIL	TL 6850-0038	CHEVROLET	SFU
NATO	S759	CHRYSLER	SFU
ÖNORM	V5123	CITROËN	SFU
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CLAAS	SFU
SAE	J1034	CUMMINS	85T8-2
SAE	J1941	CUMMINS	CES 14439
SAE	J814	CUMMINS	CES 14603
SANS	1251:2005	DACIA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DAEWOO SFU
 DAF MAT 74002
 DAIHATSU SFU
 DEUTZ DQC-CA-14
 DEUTZ DQC-CB-14
 DEUTZ DQC-CC-14
 DEUTZ-FAHR SFU
 DODGE SFU
 DTFR 29C100
 DTFR 29C110
 DTFR 29D120
 DUCATI SFU
 EICHER ENGINES SFU
 FAUN SFU
 FENDT SFU
 FERRARI SFU
 FIAT SFU
 FORD ESD-M97B49-A
 FORD MU7J 19544 CA
 FORD SFU
 FORD WSS-M97B44-D
 FORD WSS-M97B57-A2
 FUSO SFU
 FVV STD FVV R 530:2005
 GILERA SFU
 GM B 040 1065
 GM GMW 3420
 GMC SFU
 HINO SFU
 HITACHI SFU
 HONDA SFU
 HUERLIMANN SFU
 IRISBUS SFU
 IRIZAR SFU
 ISUZU SFU
 IVECO 18-1830
 JAGUAR CMR 8229
 JAGUAR E-VEHICLES
 JAGUAR SFU
 JAGUAR-LAND ROVER STJLR.651.5003
 JD SFU
 JEEP SFU
 JENBACHER TA 1000-0200
 KAWASAKI SFU
 KOBELCO SFU
 KOMATSU SFU
 KTM SFU
 KYMCO SFU
 LADA SFU
 LAMBORGHINI SFU
 LAND ROVER E-VEHICLES
 LAND ROVER SFU
 LAND ROVER STJLR.651.5003
 LEXUS SFU
 LIEBHERR LH-00-COL5C

LIEBHERR SFU
 LOTUS SFU
 MAHLE SFU
 MAN 175D
 MAN 324 NF
 MAN 324 Si-OAT
 MAN 324 Si-OAT EVO
 MAN 324 SNF
 MAZDA SFU
 MB 325.5
 MB 326.0
 MB 326.3
 MB 326.5
 MB 326.6
 MIL FSD 8704
 MINI LC-87
 MTU MTL 5048
 MWM SFU
 NISSAN SFU
 OPEL B 040 240
 OPEL GME L1301
 OPEL SFU
 PERKINS SFU
 PIAGGIO SFU
 PORSCHE SFU
 PSA B71 1111
 PSA B71 5110
 PSA SFU
 RENAULT RTCS-2 50/50
 RENAULT SFU
 ROLLS-ROYCE LC-87
 ROLLS-ROYCE MTL 5048
 ROLLS-ROYCE SFU
 ROVER/MG SFU
 SAAB 690 1599
 SAAB SFU
 SAME SFU
 SCANIA SFU
 SCANIA TB 1451
 SEAT SFU
 SETRA SFU
 SKODA SFU
 SMART SFU
 STEYER MOTORS SFU
 SUBARU SFU
 SUZUKI SFU
 SYM SFU
 TADANO SFU
 TESLA SFU
 TGB SFU
 TOYOTA SFU
 TRIUMPH SFU
 VAN HOOL SFU
 VAUXHALL GME L1301
 VAUXHALL GMW 3420

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
 Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



VOLVO	TR-31854114-002	VW	TL 774-G (G12++)
VOLVO	VCS-2	VW	TL 774-J (G13)
VW	TL 774-C (G11)	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VW	TL 774-D (G12)	YAMAHA	SFU
VW	TL 774-F (G12+)	YANMAR	SFU

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
pH	ASTM D1287		8.10
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Color	VISUAL		PINK
Punto de congelación (refractometría)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.