

WOLF ECOTECH 5W30 SP/RC D1-3

03/05/2025
16175

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää nokea ja kuona-aineita ja varmistaa moottorin puhtauden. Se soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-6 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana.

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

API	approval SN Plus	SUZUKI	SFU
API	approval SP/RC	TATA	SFU
API	SN	TOYOTA	SFU
API	SN/RC	VW	VWC 53034
API	SP		
ILSAC	approval GF-6 A		
ILSAC	GF-5		
CHRYSLER	MS 13340		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C946-B1		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C961-A1		
GENESIS	SFU		
GM	4718M		
GM	6094M		
GM	approval Dexos1™ Gen 3		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR	SFU		
KIA	SFU		
LAND ROVER	SFU		
LEXUS	SFU		
MITSUBISHI	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	63.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

