

CHAMPION ANH CA GREASE EP 1

Questo grasso multiuso di alta qualità può essere utilizzato in applicazioni sia industriali che automobilistiche.

Il grasso è adatto a una vasta gamma di cuscinetti semplici e a rulli.

APPLICAZIONI

L'addensante ANH Ca, insieme alla speciale miscela di oli base, rende questo grasso adatto alla lubrificazione di cuscinetti a medio carico e agli ambienti umidi e corrosivi.

Questo grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE

Protezione contro la corrosione: ottima protezione contro la corrosione.

Multi-applicabilità: ampia gamma di utilizzo.

Repellenza all'acqua: eccellente resistenza al dilavamento.

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Colore	VISUAL		Yellow Brown
Classificazione NLGI	ASTM D217		1
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

