

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4

Liquide de frein, prévu pour les circuits de freinage hydraulique. Sa composition affiche une grande stabilité chimique, une excellente résistance à la formation de résidus, une excellente stabilité en termes d'oxydation et la compatibilité avec tous les matériaux présents dans le circuit.

APPLICATIONS

Il convient à tous les circuits de freinage hydraulique pour lesquels le constructeur recommande un liquide conforme aux spécifications mentionnées ci-dessous. Il convient également à de nombreux systèmes de direction et d'embrayage, et il peut être utilisé de -40 °C à 260 °C.

FONCTIONNALITÉS

Point d'ébullition: point d'ébullition élevé, freinage sûr

Propriétés anticorrosion: haut niveau de protection du système de freinage

Compatibilité avec les élastomères: l'objectif est de prévenir les fuites ou les pertes de fluide

SPÉCIFICATIONS

FMVSS	116 DOT 4	JIS	K 2233
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1703
ISO	4925 Class 3&4	SAE	J 1704

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Equilibrium Reflux Boiling Point [ERBP]	ASTM D1120	°C	263
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point [WERBP]	ASTM D1120	°C	165
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Viscosité cinématique à -40°C	ASTM D445	mm²/s	1351

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

