

CHAMPION ANH CA GREASE EP 1

Tämä korkealaatuinen ja monipuolinen rasva sopii käyttöön teollisuuskoneisiin ja autoalan sovelluksiin. Rasva sopii laajalti erilaisille liuku- ja vierintälaakereille.

KÄYTTÖKOHTEET

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakaöljysekoitus tekevät tästä rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä käyttöön märissä ja korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Tässä voitelurasvassa yhdistyvät erinomainen tarttuvuus ja vettähylykyys.

OMINAISUUDET

Korroosiosuojaus: erittäin hyvä korroosiosuoja

Monikäyttöisyys: laaja käyttöalue

Vedenkestävyys: korkea kestävyys veden huuhtoutumista vastaan

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		1
Toteutunut läpäisy [60 iskua]	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

