

WOLF VITALTECH 10W30 HD

14/04/2025
14625

Этот полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел последнего поколения, предназначен для смазки любых дизельных двигателей, установленных на дорожном и внедорожном оборудовании. Превосходная текучесть при различных температурах снижает износ и расход топлива. Высокая тепловая устойчивость масла и входящие в его состав диспергаторы позволяют увеличить интервалы между заменами масла и поддерживают компоненты двигателя в чистоте даже в самых суровых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для тяжелых режимов эксплуатации дорожного и внедорожного оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4-12
ACEA	E7-12
API	CI-4/SL
CATERPILLAR	ECF-2
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DEUTZ	DQC-III-10
GLOBAL	DHD-1
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N
MAN	M3275
MB	229.1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	RLD-2
VOLVO	VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

