

WOLF ESSENTIAL

SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Este aceite de motor totalmente sintético cumple los principales requisitos de ACEA y API para automóviles. Mantiene las partículas de hollín dispersadas y evita la formación de depósitos en los pistones.

APLICACIONES

Este aceite de motor se recomienda para motores diésel de inyección directa, incluidos los sistemas de inyección directa de combustible common rail con o sin sistema de postratamiento.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total del sistema de postratamiento
Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		177
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.