19/10/2026
65342

WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

Este refrigerante de celdas de combustible de baja conductividad eléctrica es una mezcla de agua ultrapura y anticongelante de alta pureza de calidad glicol.
Contiene aditivos no iónicos para la protección contra la corrosión y el control de la conductividad eléctrica.

APLICACIONES

Específicamente diseñado como refrigerante de baja conductividad eléctrica para la refrigeración directa de las pilas de celdas de combustible.

CARACTERÍSTICAS

Seguridad eléctrica: conductividad eléctrica baja y estable (< 5 µS/cm)
Protección de los materiales: protección contra la corrosión para componentes del sistema de pila de combustible
Compatibilidad: compatible con componentes de sistema de refrigeración de pila de combustible

ESPECIFICACIONES

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.065
Color	VISUAL		TRANSPARENT
Punto de congelación	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV