

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Ця рідина для автоматичних трансмісій —високопродуктивна синтетична трансмісійна рідина для робіт у важких умовах експлуатації. Її розроблено для забезпечення звичайних можливостей заміни рідини до 60 000 км. Вона містить синтетичні базові оливи високої якості та присадки з вдосконаленою технологією. Вона підходить для використання в системах з автоматичними трансмісіями як у вантажівках для робіт у важких умовах експлуатації, так і в автобусах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину для автоматичних трансмісій розроблено для подовженої заміни у вантажівках для робіт у важких умовах і автобусах, а також у позашляховій техніці.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикавання передач.

Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

Захист проти зношування: подовжений строк служби трансмісії.

SPECIFICATION LEVEL

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
ALLISON	TES 295	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 20B
VOITH	approval H55.6336xx		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		181
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

